



پارچه سرامیکی سیم دار ۱,۵ میل

پارچه سرامیکی با کد مرجع C105G از الیاف سرامیک با کیفیت تولید شده است. این پارچه را می توان برای کاربردهایی با دمای بالا (۱۰۰۰ درجه سانتیگراد) استفاده کرد. برای تقویت پارچه از تارهای فایبرگلاس استفاده شده است، با توجه به درخواست می توان سیم هایی فلزی جهت تقویت بیشتر به آن اضافه کرد. این محصول دارای ذراتی خاصی از الیاف بهم پیوسته پشم و نخ است که به طور طبیعی در دماهای پایین سوخته و اثری روی خاصیت عایق کنندگی آن ندارد.

کاربرد:

پوشش یا سپر محافظ و عایق بندی، لفاف کابل ها و لوله ها، درزهای انبساط، درزگیرها و واشرهای دما بالا. کاربردی وسیع در جوشکاری، عملیات ریخته گری، کارخانه های استیل و آلومینیوم، سیستم های اگزوز، کارخانه های کشتی سازی، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و صنایع شیمیایی.

Item	Ref. No	C105S
Reinforcement		Glass filament + S.S. wire
Working Temp		1000 °C
Specified Temp		1260 °C
Melting Point		1310 °C
Loss of ignition		≤18%
Thickness		2mm up to 6mm
Width		1m up to 1.5m
Weave		Plain
Color		white
Available treatment		Heat cleaning, Alu. Foil facing, Vermiculite coating