



پکینگ تفلون آرامید



این پکینگ با کد مرجع TR2400 از P.T.F.E ساخته شده است که نخ الیاف و نخ های گوشه تقویت شده فیبر های کولار این ساختار خاصیت روانکاری الیاف کولار و مقاومت P.T.F.E خالص را تقویت می کند. بسته بندی ویژه این محصول نقش بسیار مهمی را در آب بندی پمپ پیستون فشار قوی دارد.

کاربرد:

می توان از آن برای آب بندی پمپ های رفت و برگشتی فشار بالا ، سانتریفیوژها و شیرآلات با سرعت متوسط استفاده کرد و همچنین می تواند برای خدمات عمومی بخار ، گازها ، حلال ها ، اسیدهای ملایم ، مواد قلیایی و بیشتر مایعات ساینده. بسته بندی در صنایع خمیر کاغذ و کاغذ ، صنایع دارویی ، غذایی و شکر لکه ای نخواهد داشت.

بسته بندی:

در حلقه های ۵ یا ۱۰ کیلوگرمی ، وزن دیگر در صورت درخواست. ۲۰ کیلوگرم در هر کارتن

Pressure	Rotating	20bar
	Reciprocation	200bar
	Static	250bar
Shaft speed		12m/s
Density		1.25g/cm3
Temperature		-100-280^c
PH range		2~13