



پکینگ آرامید کولار



این پکینگ با کد مرجع TR2100 توان تحمل فشارهای بالاتر از دیگر پکینگ های بافته شده را دارد و به دلیل تشابه تنش کششی این محصول با استیل، می توان از آن جداگانه یا به عنوان پکینگ پشتیبان استفاده کرد.

همچنین این پکینگ جایگزین مناسبی برای پکینگ های آزبست می باشد، چرا که تمام پارامترهایی را که پکینگ های آزبستی دارند چه بسا بسیار بالاتر از آنها را ساپورت می کند و در شرایط کاری سخت که پکینگ های آزبستی به صورت متداول نمی توانند دوام بیاورند پکینگ های آرامید طول عمر بیشتری دارند.

کاربرد:

استخراج (معدن)، دوغاب ماسه، دوغاب کاغذ، پمپ آب تغذیه نیروگاه ها و به طور کلی پمپ هایی که با مایعاتی حاوی اجسام سخت کار می کنند و یا پمپ هایی که سرعت یا فشار بالایی دارند.

Style		TR2100
Pressure	Centrifugal pumps	30 bar
	Piston pumps	100bar
	Valves	200bar
linear speed	Centrifugal pumps	25 m/s
	Piston pumps	1.5m/s
	Valves	2m/s
Density		1.5g/cm3
Temperature		-100~280°C
PH range		2-13

بسته بندی:

در رول های ۲ تا ۵ کیلوگرمی و امکان تولید در وزنهای دیگر به درخواست مشتری. هر رول در یک جعبه و هر کارتن ۲۰ کیلوگرم.

Standard Size	mm	3.2	4.8	6.4	7.9	9.5	11.1	12.7	15.9	19.0	22.2	25.4
	inch	(1/8)	(3/16)	(1/4)	(5/16)	(3/8)	(7/16)	(1/2)	(5/8)	(3/4)	(7/8)	(1)
Kg/3m		0.06	0.12	0.20	0.29	0.42	0.57	0.74	1.14	1.65	2.19	2.85
Braiding Method		Square Method			Lattice Braid or Braided over braided							