



پارچه فایبرگلاس ۱۰۰ گرمی

این پارچه با کد مرجع 1-7628 از نخ‌های پیوسته (بدون انقطاع) فایبرگلاس مقاوم به الکتریسیته (E-glass) ساخته شده است، بنابراین می‌توان با ساختارهای متفاوت (plain & twill) آن را بافت. سطح این پارچه بسیار صاف و درخشان است. این پارچه یک ماده اولیه ایده‌آل برای انواع کاربران می‌باشد.

کاربردها:

- انواع عایقکاری حرارتی و محافظت از گرما
- به عنوان مواد اولیه جهت استفاده در کاربردهای خاص

مشخصات فنی:

1	Weave		Plain		Testing Method
2	Yarn	Warp	EC9 5.5 12.5 x2	EC 30 x1	ISO 4602
3	(Tex)	Weft	EC9 5.5 12.5 x2	EC 30 x1	ISO 4602
4	Width		100 cm	40 inch	DIN-EN-1773
			150 cm	60 inch	
5	Cloth Weight		100±10 g/m ²	2.9 OZ/YD ²	DIN-EN-12127
6	Total Thickness		0.2±0.02 mm	0.008 inch	DIN-EN-ISO 5084
7	Thread Count	Warp	20 per cm	53 per inch	DIN-EN-1049-2
		Weft	17 per cm	42 per inch	
8	TENSILE STRENGTH (Min)	Warp	490 N/5cm	55 lbs/inch	DIN-ISO 13934-1
		Weft	392 N/5cm	44 lbs/inch	
9	Service Temperature		Up to 550°C		-