

پارچه فایبرفلون ۰,۳۵ میلی متر

پارچه فایبرفلون با کد مرجع FG105P از پارچه فایبرگلاس گرید بالا که با فرآیند و فرمول خاصی پارچه را به P.T.F.E آغشته میکنند، تولید میشود.

می توان برای برخی از کاربردهای خاص یک روی پارچه را چسبدار کرد.

کاربرد:

تسمه های خشک کننده فرها و مایکروویوها، تسمه نقاله غذاسازها، بعنوان لفاف در دوخت پلاستیک، پرده عایق و جدا کننده و تسمه های نقاله مورد استفاده در صنعت.

مشخصات فنی:

Item	Unit	0.35MM
Oil Resistance	-	Good
Petrol Resistance	-	Good
Acid Resistance	-	Good
Alkali Resistance	-	Good
Tensile Strength		
Wrap	N/5CM	2779
Weft	N/5CM	2112
Weight of Fabric(before coating)	G/squ.mtr	254
Weight of Fabric (after coating)	G/squ.mtr	650
Color		Brown or black
Weave		Plain
Service Temperature	C degree	-200 up to 270
Thickness tolerance	Mm	+/-0.015
Break down voltage	Kv	> 1.5
Dielectric constant	10 ⁶ HZ	2.6-3.2