

پارچه فایبرفلون ۰,۲۵ میلی متر چسبदार

پارچه فایبرفلون با کد مرجع FG105P از پارچه فایبرگلاس گرید بالا که با فرآیند و فرمول خاصی پارچه را به P.T.F.E آغشته میکنند، تولید میشود.

می توان برای برخی از کاربردهای خاص یک روی پارچه را چسبदार کرد.

کاربرد:

تسمه های خشک کننده فرها و مایکروویوها، تسمه نقاله غذاسازها، بعنوان لفاف در دوخت پلاستیک، پرده عایق و جدا کننده و تسمه های نقاله مورد استفاده در صنعت.

مشخصات فنی:

Item	Unit	0.25MM
Oil Resistance	-	Good
Petrol Resistance	-	Good
Acid Resistance	-	Good
Alkali Resistance	-	Good
Tensile Strength		
Wrap	N/5CM	2131
Weft	N/5CM	1815
Weight of Fabric(before coating)	G/squ.mtr	201
Weight of Fabric (after coating)	G/squ.mtr	500
Color		Brown or black
Weave		Plain
Service Temperature	C degree	-200 up to 270
Thickness tolerance	Mm	+/-0.01
Break down voltage	Kv	> 1.2
Dielectric constant	10 ⁶ HZ	2.6-3.2