



## پکینگ سرامیکی

پکینگ سرامیکی با کد مرجع C103G با کیفیت بالایی، از سرامیک تولید شده است. این طناب با رشته های فایبرگلاس تقویت شده است که میتوان در دمای بالا از این محصول استفاده کرد (. مقاومت این محصول تا حرارت ۱۰۰۰°C است). این محصول شامل یک نوع رزین است که به طور معمول در دمای پایین متلاشی می شود ولی بر خاصیت عایق تأثیر نمی گذارد.

### کاربرد:

این ماده عالی برای آب بندی درب یا درزگیری اجاق گازها ، کوره ها و دیگهای بخار ، اتصالات انبساطی ، بسته بندی کابل یا لوله ، مهر و موم های با درجه حرارت بالا یا واشر است.

این محصول به طور گسترده در جوشکاری، ریخته گری، در آلومینیوم و استیل، دیگ بخار و عایق و مهر و موم، آگزوز، کشتی سازی، پالایشگاه ها ، نیروگاه ها و کارخانه های شیمیایی و همچنین در درزبند ها نیز استفاده میشود

پکینگ سرامیکی متناسب با نیازهای کاربردی طراحی شده است که طناب بافته شده مربع یک طناب متراکم و

جامد است

ref.no	reinforcement	temp. resistance (c degree)	diameter(mm)	twisting strands
C103G	glass filament	1000	5up to 60	2 or 4 tracks