



نوار سرامیکی ۳*۱۰۰ با سیم

مشخصات:

نوار سرامیکی با کد مرجع C106S یک پارچه بافته شده از الیاف سرامیکی با کیفیت بالا است. می تواند برای کاربردهای با درجه حرارت بالا (۶۵۰ درجه سانتیگراد) استفاده شود. نوار با رشته فایبرگلاس و سیم فولادی ضد زنگ اختیاری تقویت می شود. این ماده حاوی مقدار مشخصی از ماده چسباننده است که به طور معمول در دمای پایین می-سوزد و بر خاصیت عایق تأثیر نمی گذارد.

کاربرد:

پوشش ها یا سپرهای محافظ و عایق بندی ، بسته بندی کابل یا لوله ، اتصالات انبساطی ، مهر و موم های با درجه حرارت بالا یا واشر. این محصول به طور گسترده ای در جوشکاری ، ریخته گری ، کارخانه های آلومینیوم و فولاد ، عایق بندی و مهر و موم دیگ بخار ، سیستم های آگزوز ، کارخانه های کشتی سازی ، پالایشگاه ها ، نیروگاه ها و کارخانه های شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته است.

Ref. No	Reinforcement	Weave	Temp. resistance (c degree)	Thickness(mm)	Width(mm)	Available treatment
c106s	glass filament +S.S. wire	plain	1000	2 up to 6	10 up to 200	heat cleaning backed with sell adhevietape graphite coating