



پارچه فایبرفلون ۰,۱۳ میلی متر

پارچه فایبرفلون از پارچه فایبرگلاس گرید بالا که با اتخاذ تکنیک های فرآیندی منحصر به فردی به تفلون با فرمول خاصی آغشته یا پوشش داده شده است. می توان برای برخی از کاربردهای خاص یک روی پارچه را چسبدار کرد.

کاربرد:

تسمه های خشک کننده فرها و میکروویوها، تسمه نقاله غذاسازها، بعنوان لفاف در دوخت پلاستیک، پرده عایق و جدا کننده و تسمه های نقاله مورد استفاده در صنعت.

مشخصات فنی:

Item	unit	Value in different thickness							
		0.08mm	0.13mm	0.15mm	0.25mm	0.36mm	0.45mm	0.6mm	0.9mm
Oil Resistance	-	good							
Petrol Resistance	-	good							
Acid Resistance	-	good							
Alkali Resistance	-	good							
Tensile strength									
Warp	N/5cm	515	1470	1084	2131	2779	2403	4421	6513
Weft	N/5cm	488	1172	1155	1815	2112	2737	4188	3311
Weight of Fabric (befor coating)	G/squ.mtr	47	104	104	201	254	405	578	799
Weight of Fabric (after coating)	G/squ.mtr	145	250	295	500	650	560	1150	1700
Color	-	Brown or black	Brown or black	Brown or black	Brown or black	Brown or black	Brown or black	Brown or black	Brown or black
Weave	-	plain	plain	plain	plain	plain	plain	plain	plain
Service Temperature	C degree	-200 up to 270							
Thickness tolerance	mm	±0.003	±0.005	±0.005	±0.01	±0.015	±0.02	±0.03	±0.045
Break down voltage	Kv	≥0.7	≥1.0	≥1.2	≥1.2	≥1.5	≥1.5	≥1.7	≥1.7
Dielectric constant	10 ⁶ Hz	2.6 – 3.2							