



## طناب گرد سرامیکی بدون سیم

طناب سرامیکی گرد با کد مرجع C102G از نخ الیاف سرامیک با کیفیت تولید شده است. این طناب را می توان برای کاربردهایی با دمای بالا (۶۵۰ درجه سانتیگراد) استفاده کرد. برای تقویت طناب از تارهای فایبرگلاس استفاده می شود. این محصول دارای ذرات خاصی از الیاف بهم پیوسته پشم و نخ است که به طور طبیعی در دماهای پایین سوخته و اثری روی خاصیت عایق کنندگی آن ندارد.

### کاربرد:

این محصول برای درزبندی دربهای کوره ها، تنورها و بویلرها، درزهای انبساطی، لفاف کابلها و لوله ها و ساخت واشرهای دما بالا استفاده می شود. کاربردی وسیع در جوشکاری، عملیات ریخته گری، کارخانه های استیل و آلومینیوم، سیستم های آگروز، کارخانه های کشتی سازی، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و صنایع شیمیایی. همچنین از آن به عنوان هسته واشرهای بچه قورباغه ای استفاده می شود. این محصول برای کاربردهایی که نیاز به طنابی بافته شده با سطح مقطع دایره ای و چگال یا صلبیت بالا دارد طراحی شده است.

### مشخصات فنی:

ref.no.	reinforcement	tempt Resistance (C degree)	diameter(mm)	twisting strands
c102g	glass filament	650	5up to 60	2or 4 tracks