



## پکینگ فایبرگلاس ۴-۵۰ میلیمتری

طناب سطح مقطع مربع فایبرگلاس کد مرجع TR103

بافته شده با نخ های نسوز از جنس الیاف شیشه با کیفیت و

مقاوم در برابر دمای مداوم ۵۲۰ درجه سانتیگراد معادل ۱۰۰۰

درجه فارنهایت. این محصول در مقابل مواد اسیدی و قلیایی مقاوم و اکثر سفیدکننده ها و حلال ها روی آن بی تاثیر است و بسیار منعطف و شکل پذیر است.

### کاربرد:

بعنوان درزگیر و واشر در بویلرها، کوره های گک، کوره های صنعتی و درب های اجاق های گازی و چوبی استفاده می شود. همچنین در بوته آهنگری، تجهیزات کنترل آلودگی و دور شفت پمپ کاربرد دارد.

### مشخصات فیزیکی:

- تارهای نخ:  $11 \mu\text{m}$
- حداکثر مقاومت حرارتی:  $500^{\circ}\text{C}$
- ضریب هدایت حرارتی:  $\leq 0.035 \text{keal/m.h.}$

### مشخصات شیمیایی:

Item	Unit	Data
SiO <sub>2</sub>	%	54.1%+/-0.5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	14.6%+/-0.4
CaO	%	16.6%+/-0.3
MgO	%	4.6%+/-0.3
R <sub>2</sub> O	%	<0.8%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	<0.4%
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	8.8%+/-0.5

